Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-k4-16pd-p-344319.html

Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-K4/16P(D)



Cena brutto	**3 887,99 zł**
Cena netto	**3 160,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPHM**
Kod producenta	**52617**
Kod EAN	**6942160488257**
Interfejs HDD	**SATA**
Kanały wyjścia alarmu	**9**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	**16 kan.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**17**
Wyjścia audio RCA	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wyjście HDMI	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Złącza audio RCA	**1**
Wysokość produktu	**75 mm**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Szerokość produktu	**445 mm**
Złącze RS232	**Tak**
Głębokość produktu	**400 mm**
Waga produktu	**5 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane rozdzielczości	**12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**
Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wi-Fi	**Nie**

Port RS-232	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Certyfikaty	**EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**200 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Maksymalna pojemność przchowywania	**10 TB**
Pojemność stelaża	**1.5U**
Funkcja wykrywania twarzy	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,H.264+**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,G.711 A-law,G.726,G.711 μ-law,G.722**
Ostrzeżenia	**Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Przepustowość wyjściowa	**160 Mbit/s**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przepustowość wejściowa	**256 Mbit/s**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wejścia kanałów wideo	**32 kan.**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Porty RS-485	**2**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Kanały wejścia alarmu	**16**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M