

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-9632ni-m8-r-ultra-series-nvr-2u-czarny-p-377473.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Rejestrator IP Hikvision DS-9632NI-M8/R Ultra Series (NVR) 2U Czarny

Cena brutto	<b>19 201,99 zł</b>
Cena netto	<b>15 611,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGHBS</b>
Kod producenta	<b>DS-9632NI-M8/R</b>
Kod EAN	<b>6931847183516</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>93 mm</b>
Szerokość produktu	<b>445 mm</b>
Głębokość produktu	<b>540 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>10 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość portów eSATA	<b>1</b>
Obsługiwane rozdzielczości	<b>7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Przepustowość wyjściowa	<b>400 Mbit/s</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>7680 x 4320 px</b>
Przepustowość wejściowa	<b>320 Mbit/s</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Wejścia kanałów wideo	<b>32 kan.</b>
Wyjścia VGA (D-Sub)	<b>2</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Porty RS-485	<b>1</b>
Złącze RS232	<b>Tak</b>
Poziomy RAID	<b>6,5,1,0,10</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>16</b>

Port RS-232	<b>1</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>9</b>
Pobór mocy (max)	<b>50 W</b>
Wyjścia audio RCA	<b>1</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Kompatybilność z marką	<b>Hikvision Digital Technology</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS</b>
Złącza audio RCA	<b>1</b>
eSATA	<b>Tak</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Maksymalna pojemność przechowywania	<b>128 TB</b>
Pojemność stelaża	<b>2U</b>
Tryby nagrywania wideo	<b>1080p,4320p,2160p,960p,720p</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264,H.265,H.265+,H.264+</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>PCM,MP2L2,G.711 μ-law,G.722,AAC,G.711 A-law,G.726</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 / 60 Hz</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Interfejs HDD	<b>SATA III</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M