Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-nvr4104-p-4ks2-l-p-236336.html

Rejestrator IP NVR4104-P-4KS2/L



Cena brutto	**485,99 zł**
Cena netto	**395,11 zł**
Numer katalogowy	**MODAHNVR0000005**
Kod producenta	**6939554981456**
Kod EAN	**6939554981456**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**G.711**
Tryby wyświetlania	**Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Se**
Wyjścia RCA	**1**
Kompresja wideo	**H.264**
Tryby nagrywania	**Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiw**
Liczba kanałów	**4**
Maks. pojemność dysków	**6**
Maks. liczba dysków	**1**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Funkcje specjalne	**Wybrane funkcje: Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę**
Złącza	**Audio out**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**0.51**

Wymiary	**205 x 205 x 42 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wejścia RCA	**1**

Opis produktu

Rejestrator IP NVR4104-P-4KS2/L

- Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
- Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer
- Wejścia audio: 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjścia audio: 1 szt. CINCH
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA

Funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server

- max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: Tak
- Switch PoE: Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
- Maksymalne łączne obciążenie switcha: 36 W (przy pełnym obciążeniu)
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS