

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-video-16ch-vigi-nvr2016h-tp-link-p-363526.html>

Rejestrator video 16CH/VIGI NVR2016H TP-LINK



Cena brutto	908,99 zł
Cena netto	739,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZRM
Kod producenta	VIGI NVR2016H
Kod EAN	4897098683880
Wysokość produktu	45 mm
Ilość portów eSATA	1
Szerokość produktu	330 mm
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Głębokość produktu	285 mm
Przepustowość wejściowa	80 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	3,2 kg
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram
Waga produktu	1,9 kg
Kolor produktu	Czarny
Kontrolowanie odtwarzania	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wejścia kanałów wideo	16 kan.
Obsługiwane rozdzielczości	HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30Hz VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x10
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb odtwarzania	Digital zoom, Szybka gra, Przedni, Pełny ekran, Pauza, Play, Zatrzymać
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	16 kan.
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px

Pobór mocy (max)	24,16 W
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing)
Prąd wyjściowy	3,3 A
eSATA	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów wewnętrznych SATA	2
Pojemność HDD	0 GB
Maksymalna pojemność przechowywania	10 TB
Certyfikaty	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Tryby nagrywania wideo	720p,1080p
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.265,H.265+,H.264
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711 μ-law,G.711 A-law
Wyjście audio	1
Przycisk reset	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	2
Napięcie operacyjne	12 V
Wejście liniowe	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Interfejs HDD	SATA
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M