

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-colorx-series-p320x-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-sciana-p-325837.html>



Reolink ColorX Series P320X Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Ściana

Cena brutto	417,99 zł
Cena netto	339,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCK60
Kod producenta	ColorX Series P320X - PoE
Kod EAN	6975253983360
Przewody	LAN (RJ-45)
Waga produktu	480 g
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość opakowania	110 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Układ	Kula (kształt)
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Kolor produktu	Biały
Wirtualny asystent	Google Assistant
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Suma megapikseli	4 MP
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Typ mocowania	Ściana
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°

Stopień ochrony IP	IP66
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Zestaw do montażu	Tak
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość opakowania	130 mm
Średnica	6,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	710 g
Strumień świetlny	400 lm
Wysokość produktu	187 mm
System dźwięku	2-drożny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Temperatura koloru	3000 K
Ilość klatek	30 fps
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Głębokość opakowania	200 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb dzienny / nocny	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Maksymalna przesłona	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Dołączone śruby	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie zwierząt

	domowych
Wbudowane światło	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M