Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reolink-floodlight-series-f750p-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-339483.html



Reolink Floodlight Series F750P Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 4608 x 1728 px Ściana

Cena brutto	**914,99 zł**
Cena netto	**743,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFINM**
Kod producenta	**POE-IPC-8MP-F750P**
Kod EAN	**6975253984213**
Karta sieciowa	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie zwierząt domowych,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Prędkość przepływu danych	**256Kbps - 10240Kbps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Długość stałej ogniskowej	**3,2 mm**
Wysokość produktu	**151 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Szerokość produktu	**210 mm**
Auto-tracking	**Tak**
Głębokość produktu	**243 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Waga produktu	**1,25 kg**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Kolor produktu	**Biały**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Kula (kształt)**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Temperatura koloru	**4200 K**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4608 x 1728 px**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
System dźwięku	**2-drożny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Strumień świetlny	**2000 lm**
Wbudowane światło	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Ściana**
Formaty kompresji	**H.265**

Maksymalna przesłona	**2**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**20 fps**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M