

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-floodlight-series-f750p-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-339483.html>



Reolink Floodlight Series F750P Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 4608 x 1728 px Ściana

Cena brutto	914,99 zł
Cena netto	743,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFINM
Kod producenta	POE-IPC-8MP-F750P
Kod EAN	6975253984213
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Strumień świetlny	2000 lm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przycisk reset	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4608 x 1728 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Temperatura koloru	4200 K
Nagrywanie wideo	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	1,25 kg
Maksymalna przesłona	2
Szerokość produktu	210 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Auto-tracking	Tak
Długość stałej ogniskowej	3,2 mm
Dołączone śruby	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
System dźwięku	2-drożny
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	20 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.265
Układ	Kula (kształt)
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	8 MP
Głębokość produktu	243 mm
Typ mocowania	Ściana
Wysokość produktu	151 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zestaw do montażu	Tak
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A



Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP66
Prędkość przepływu danych	256Kbps - 10240Kbps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M