

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-kamera-wandaloodporna-4k-ultra-hd-ik10-w437-kopula-8-mp-2-7-13-5-mm-stopien-ochr-p-327423.html>



Reolink | Kamera wandaloodporna 4K Ultra HD IK10 | W437 | Kopuła | 8 MP | 2,7-13,5 mm | Stopień ochrony IP67 | H.265 | Micro SD, maks. 256 GB

Cena brutto	603,99 zł
Cena netto	491,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCHDD
Kod producenta	WC843WAD4K01
Kod EAN	6975253983841
Transmisja wideo	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	98,3 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	754 g
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Liczba czujników	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Układ	Kopuła
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Temperatura koloru	6000 K
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wbudowane światło	Tak
Wi-Fi	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zoom optyczny	5x
Typ mocowania	Sufit
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalna przesłona	1,6
Tryb nocny	Tak
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
System dźwięku	2-drożny
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	8 MP
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Ilość klatek	15 fps
Średnica	13,3 cm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Nagrywanie wideo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 6144 Kbps
Możliwość przybliżenia	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Formaty kompresji	H.265
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 105°
Widok na żywo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wideo detekcja ruchu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Liczba soczewek	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M