Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reolink-kamera-wandaloodporna-4k-ultra-hd-ik10-w437-kopula-8-mp-2-7-13-5-mm-stopien-ochr-p-327423.html



Reolink | Kamera wandaloodporna 4K Ultra HD IK10 | W437 | Kopuła | 8 MP | 2,7-13,5 mm | Stopień ochrony IP67 | H.265 | Micro SD, maks. 256 GB

Cena brutto	**613,99 zł**
Cena netto	**499,18 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCHDD**
Kod producenta	**WC843WAD4K01**
Kod EAN	**6975253983841**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Układ	**Kopuła**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Temperatura koloru	**6000 K**
Wbudowane światło	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rodzaj zasilania	**DC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zoom optyczny	**5x**
Typ mocowania	**Sufit**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**

Maksymalna przesłona	**1,6**
Tryb nocny	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
System dźwięku	**2-drożny**
Suma megapikseli	**8 MP**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Formaty kompresji	**H.265**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Średnica	**13,3 cm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265**
Liczba soczewek	**1**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 6144 Kbps**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**17 - 55°**
Widok na żywo	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**31 - 105°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4**

	(802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**98,3 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Waga produktu	**754 g**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Liczba czujników	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M