

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-kamera-wandaloodporna-4k-ultra-hd-ik10-w437-kopula-8-mp-2-7-13-5-mm-stopien-ochr-p-327423.html>



Reolink | Kamera wandaloodporna 4K Ultra HD IK10 | W437 | Kopuła | 8 MP | 2,7-13,5 mm | Stopień ochrony IP67 | H.265 | Micro SD, maks. 256 GB

Cena brutto	583,99 zł
Cena netto	474,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCHDD
Kod producenta	WC843WAD4K01
Kod EAN	6975253983841
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ilość klatek	15 fps
Średnica	13,3 cm
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Liczba kamer	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba czujników	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dołączone śruby	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wysokość produktu	98,3 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Waga produktu	754 g
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	8 MP
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Kopuła
Wirtualny asystent	Google Assistant
Temperatura koloru	6000 K
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Długość fal podczerwieni	850 nm
Nagrywanie wideo	Tak
Wi-Fi	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 6144 Kbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Możliwość przybliżenia	Tak

Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Widok na żywo	Tak
Formaty kompresji	H.265
Rodzaj zasilania	DC
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny	5x
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 105°
Liczba soczewek	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Tryb nocny	Tak
System dźwięku	2-drożny
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Bluetooth	Nie
Ilość diod oświetlenia	4
Transmisja wideo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M