

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-p730-kamera-z-podwojnym-objektywem-p-339881.html>



Reolink P730 kamera z podwójnym obiektywem

Cena brutto	548,99 zł
Cena netto	446,33 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0150
Kod producenta	P730
Kod EAN	6975253983384
Przewody	LAN (RJ-45)
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	680 g
Strumień świetlny	560 lm
Wysokość opakowania	145 mm
System dźwięku	2-drożny
Głębokość produktu	103 mm
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wysokość produktu	56 mm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Układ	Kula (kształt)
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Kolor produktu	Czarny,Biały
Ilość klatek	20 fps
Typ diody LED	Podczerwień
Nagrywanie wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	6
Wirtualny asystent	Google Assistant
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Suma megapikseli	8 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°

Typ mocowania	Ściana
Długość stałej ogniskowej	3,2 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Zestaw do montażu	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba kamer	1
Szerokość opakowania	159 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Bluetooth	Nie
Diody LED	Tak
Tryb nocny	Tak
Szerokość produktu	195 mm
Czujnik ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4608 x 1728 px
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura koloru	6500 K
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	262 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Formaty kompresji	H.265
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	120°
Maksymalna przesłona	2
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Liczba soczewek	1
Dołączone śruby	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wbudowane światło	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Liczba czujników	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M