

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-p730-kamera-z-podwojnym-objektywem-p-339881.html>



Reolink P730 kamera z podwójnym obiektywem

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0150
Kod producenta	P730
Kod EAN	6975253983384
Zestaw do montażu	Tak
Waga produktu	680 g
Dołączone śruby	Tak
Szerokość opakowania	159 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość opakowania	262 mm
Typ mocowania	Ściana
Kolor produktu	Czarny,Biały
Maksymalna przęsłona	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Układ	Kula (kształt)
Wbudowany HDD	Nie
Temperatura koloru	6500 K
Wirtualny asystent	Google Assistant
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Maksymalna rozdzielczość	4608 x 1728 px
Nagrywanie wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.265
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość klatek	20 fps
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przycisk reset	Tak

Czujnik ruchu	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Liczba użytkowników	20 użyt.
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Tryb nocny	Tak
Liczba soczewek	1
System dźwięku	2-drożny
Długość stałej ogniskowej	3,2 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Strumień świetlny	560 lm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	120°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod oświetlenia	6
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C

Liczba kamer	1
Wysokość produktu	56 mm
Liczba czujników	1
Szerokość produktu	195 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Głębokość produktu	103 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	145 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Wbudowane światło	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M