

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-p730-kamera-z-podwojnym-objektywem-p-339881.html>



Reolink P730 kamera z podwójnym obiektywem

Cena brutto	548,99 zł
Cena netto	446,33 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0150
Kod producenta	P730
Kod EAN	6975253983384
Ilość klatek	20 fps
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	56 mm
Długość stałej ogniskowej	3,2 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Szerokość produktu	195 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Długość fal podczerwieni	850 nm
Głębokość produktu	103 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Diody LED	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	120°

Wysokość opakowania	145 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Sposób łączności	Przewodowy
Waga produktu	680 g
Ilość diod oświetlenia	6
Szerokość opakowania	159 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ diody LED	Podczerwień
Głębokość opakowania	262 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kolor produktu	Czarny,Biały
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Układ	Kula (kształt)
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Temperatura koloru	6500 K
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4608 x 1728 px
Wbudowane światło	Tak
Wi-Fi	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP66
Czujnik ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ mocowania	Ściana
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przestona	2

System dźwięku	2-drożny
Suma megapikseli	8 MP
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Strumień świetlny	560 lm
Wirtualny asystent	Google Assistant
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Formaty kompresji	H.265
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M