Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reolink-p730-kamera-z-podwojnym-obiektywem-p-339881.html



# Reolink P730 kamera z podwójnym obiektywem

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **677,99 zł** |
| Cena netto | **551,21 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPRLNKAM0150** |
| Kod producenta | **P730** |
| Kod EAN | **6975253983384** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Wbudowane światło | **Tak** |
| Czujnik ruchu | **Tak** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **20 użyt.** |
| Dołączone śruby | **Tak** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP66** |
| System dźwięku | **2-drożny** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Typ mocowania | **Ściana** |
| Strumień świetlny | **560 lm** |
| Maksymalna przesłona | **2** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Suma megapikseli | **8 MP** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Wirtualny asystent | **Google Assistant** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| Nagrywanie wideo | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 55 °C** |
| Formaty kompresji | **H.265** |
| Ilość klatek | **20 fps** |
| Wysokość produktu | **56 mm** |
| Poziom dostępu użytkownika | **Administrator, Użytkownik** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Szerokość produktu | **195 mm** |
| Technologia czujnika ruchu | **Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12, 48** |
| Głębokość produktu | **103 mm** |
| Ostrzeżenia | **Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Diody LED | **Tak** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Długość stałej ogniskowej | **3,2 mm** |
| Wysokość opakowania | **145 mm** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **iOS,Android** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,13 kg** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **60°** |
| Waga produktu | **680 g** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **120°** |
| Szerokość opakowania | **159 mm** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Przewody | **LAN (RJ-45)** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Głębokość opakowania | **262 mm** |
| Ilość diod oświetlenia | **6** |
| Kolor produktu | **Czarny,Biały** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Układ | **Kula (kształt)** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **1 A** |
| Temperatura koloru | **6500 K** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Liczba kamer | **1** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4608 x 1728 px** |
| Liczba czujników | **1** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Pobór mocy (max) | **12 W** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M