

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-fisheye-series-p520-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-2-p-331565.html>



Reolink Fisheye Series P520 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 2560 px Sufit / Ściana

Cena brutto	545,99 zł
Cena netto	443,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGFG
Kod producenta	PC3K01
Kod EAN	6975253984237
System dźwięku	2-drożny
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Przycisk reset	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 2560
Wbudowany HDD	Nie
Wysokość produktu	49,2 mm
Maksymalna przesłona	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Widok na żywo	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Długość fal podczerwieni	850 nm

Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kąt widzenia obiektywu w pionie	180°
Długość stałej ogniskowej	1,98 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Zestaw do montażu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	25 fps
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 2560 px
Formaty kompresji	H.265
Układ	Kopuła
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Kolor produktu	Szary,Czarny
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	293 g
Suma megapikseli	6,5 MP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Średnica	12,6 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	180°
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Liczba czujników	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio

**zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezpośredniego kontaktu z wodą,
aby zapobiec uszkodze**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	8 m
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Dołączone śruby	Tak
Liczba soczewek	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M