

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-trackmix-series-p760-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-p-343224.html>



Reolink TrackMix Series P760 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	813,99 zł
Cena netto	661,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGC9
Kod producenta	5B04-011
Kod EAN	6975253983391
Kontrola panewki kamery	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,76 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	1,21 kg
Szerokość opakowania	205 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Głębokość opakowania	270 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Liczba czujników	2
Kolor produktu	Biały,Czarny
Zakres przesuwania	0 - 355°
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	12 W
Temperatura koloru	6500 K
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1af
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Wi-Fi	Nie
Wbudowane światło	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zestaw do montażu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dołączone śruby	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
System dźwięku	2-drożny
Suma megapikseli	8 MP
Bluetooth	Nie
Wbudowany HDD	Nie
Strumień świetlny	450 lm
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	25 fps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Szybkość pochylenia	60 °/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość przesuwania	90 °/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Wysokość produktu	129 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość produktu	228,2 mm
Ilość diod oświetlenia	2
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość produktu	147 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość opakowania	190 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M