

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-trackmix-series-p760-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-p-343224.html>



## Reolink TrackMix Series P760 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>813,99 zł</b>
Cena netto	<b>661,78 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCGC9</b>
Kod producenta	<b>5B04-011</b>
Kod EAN	<b>6975253983391</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Strumień świetlny	<b>450 lm</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>2160p</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12, 48</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>

Szybkość pochYLENIA	<b>60 °/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Prędkość przesuwania	<b>90 °/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na warunki atmosferyczne</b>
Wysokość produktu	<b>129 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Szerokość produktu	<b>228,2 mm</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>147 mm</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>190 mm</b>
Kontrola pochYLENIA kamery	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,76 kg</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,21 kg</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Szerokość opakowania	<b>205 mm</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>2 A</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>270 mm</b>
Liczba czujników	<b>2</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Kolor produktu	<b>Biały, Czarny</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Temperatura koloru	<b>6500 K</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1af</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M