Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reolink-trackmix-series-p760-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-p-343224.html



Reolink TrackMix Series P760 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**928,99 zł**
Cena netto	**755,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGC9**
Kod producenta	**5B04-011**
Kod EAN	**6975253983391**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wbudowane światło	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zestaw do montażu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Dołączone śruby	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
System dźwięku	**2-drożny**
Suma megapikseli	**8 MP**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Strumień świetlny	**450 lm**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość klatek	**25 fps**
Przycisk reset	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Szybkość pochylenia	**60 °/s**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Prędkość przesuwania	**90 °/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na warunki atmosferyczne**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wysokość produktu	**129 mm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Szerokość produktu	**228,2 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość produktu	**147 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wysokość opakowania	**190 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,76 kg**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga produktu	**1,21 kg**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szerokość opakowania	**205 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2 A**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Liczba kamer	**1**
Głębokość opakowania	**270 mm**

Liczba czujników	**2**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Układ	**Kopuła**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Temperatura koloru	**6500 K**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1af**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M