

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reolink-w320-b-bullet-shape-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1920-px-sciana-p-344783.html>



Reolink W320-B Bullet (shape) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1920 px Ściana

Cena brutto	291,99 zł
Cena netto	237,39 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFS25
Kod producenta	W320-B
Kod EAN	6975253984343
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość produktu	186 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt domowych
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	415 g
Ilość diod oświetlenia	18
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1920
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Układ	Kula (kształt)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	DC

Pobór mocy (max)	12 W
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
System dźwięku	2-drożny
Ilość anten	2
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Typ anteny	Zewnętrzny
Zestaw do montażu	Tak
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Redukcja hałasu	Tak
Średnica	6,7 cm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość klatek	20 fps
Typ mocowania	Ściana
Przycisk reset	Tak
Maksymalna przesłona	2
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wirtualny asystent	Google Assistant
Podręcznik użytkownika	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Nagrywanie wideo	Tak

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Formaty kompresji	H.264
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48°
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Liczba soczewek	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M