

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-re200-p-196200.html>

Repeater TP-LINK RE200

Cena brutto	95,99 zł
Cena netto	78,04 zł
Numer katalogowy	KILTPLREP0001
Kod producenta	RE200
Kod EAN	6935364071295
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Funkcje routera	Punkt dostępowy
Realna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11g
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
Ilość anten	3
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Zgodny z Mac	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Przycisk reset	Tak
Kolor główny	Biały
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod producenta	RE200
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj anteny	Brak danych
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ anteny	Wewnętrzny

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Basic x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Start
Pobór mocy	6,5 W
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zgodność z RoHS	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy Wi- Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przycisk WPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	75,2 mm
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	65,8 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	89 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Waga produktu	100 g
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur., Unikaj kontaktu z wodą., Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.
Szerokość opakowania	156,5 mm
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość sztuk	1
Przewody	LAN (RJ-45)
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Głębokość opakowania	101,5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	6,5 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M