

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-re200-p-196200.html>

Repeater TP-LINK RE200

Cena brutto	95,99 zł
Cena netto	78,04 zł
Numer katalogowy	KILTPLREP0001
Kod producenta	RE200
Kod EAN	6935364071295
Głębokość produktu	65,8 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Diody LED	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Wysokość opakowania	89 mm
Przycisk reset	Tak
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga produktu	100 g
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	156,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewody	LAN (RJ-45)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Głębokość opakowania	101,5 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Standardy Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Przycisk WPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje routera	Punkt dostępowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s -

	802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11g
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wi-Fi	Tak
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Rodzaj zasilania	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Kolor główny	Biały
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Kod producenta	RE200
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.
Rodzaj anteny	Brak danych
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość sztuk	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Basic x64,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Start
Pobór mocy	6,5 W
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Zgodność z RoHS	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy (max)	6,5 W
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Realna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,152-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	75,2 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Szerokość produktu	110 mm
Ilość anten	3

Opis produktu

- Gwarancja: G036M