Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-re450-p-202805.html



Repeater TP-LINK RE450

Cena brutto	**235,99 zł**
Cena netto	**191,86 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLREP0007**
Kod producenta	**RE450**
Kod EAN	**6935364092382**
Wysokość produktu	**66,5 mm**
Szerokość produktu	**163 mm**
Głębokość produktu	**76,4 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**86 mm**
Szerokość opakowania	**202 mm**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Głębokość opakowania	**125 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 1300 Mb/s - 802.11ac, 300 Mb/s - 802.11n, 450 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11ac, 600 Mb/s - 802.11n**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Wi-Fi	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Ostrzeżenia	**Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj kontaktu z wodą.,Unikaj ekstremalnych temperatur.**
Kod producenta	**RE450**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**1300 Mbit/s**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Realna szybkość przesyłania danych	**1300 Mbit/s**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**

Maksymalne zużycie mocy	**9 W**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość anten	**3**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zgodny z Mac	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows NT,Windows XP,Windows 8,Windows 2000,Windows 98SE**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 30 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M