Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-tl-wa850re-p-202802.html

Repeater TP-LINK TL-WA850RE



Cena brutto	**82,99 zł**
Cena netto	**67,47 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLREP0002**
Kod producenta	**TL-WA850RE**
Kod EAN	**6935364070199**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Unikaj ekstremalnych temperatur.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj kontaktu z wodą.**
Temperatura przechowywania (nadajnik)	**5 - 90 °C**
Wysokość produktu	**75,2 mm**
Temperatura podczas pracy (nadajnik)	**10 - 90 °C**
Szerokość produktu	**110 mm**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Głębokość produktu	**65,8 mm**
Zakres mocy transmitowania	**0 - 20 dBmW**
Diody LED	**Tak**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**300 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Realna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Pasmo	**2,4 GHz**
Wi-Fi	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Kod producenta	**TL-WA850RE**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Pobór mocy	**3 W**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Certyfikaty	**CE, FCC**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Ilość anten	**2**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Przycisk WPS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Home**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK,256-bit WEP,128-bit WEP**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M