

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax1800-2-porty-1gbit-wi-fi-6-802-11ax-1775mbps-zasilany-poe-sufitowy-p-314444.html>



REYEE ACCESS POINT AX1800 2 PORTY 1GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 1775MBPS | ZASILANY POE | SUFITOWY

Cena brutto	458,99 zł
Cena netto	373,16 zł
Numer katalogowy	KILRUIACC0006
Kod producenta	RG-RAP2260(G)
Kod EAN	6971693271838
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5.35 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1201 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA,WPA2-AES
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	194 mm
Szerokość produktu	194 mm
Głębokość produktu	35 mm
Diody LED	Zasilanie
Waga produktu	560 g
Prąd wejściowy	1.5 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Hidden SSID,Multiple SSIDs

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Roaming Wi-Fi	Tak
Obsługa PoE	Tak
MIMO	Tak
Biała lista	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Protokoły Fibre Channel	Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Obsługa sieci VLAN	Tak
Czarna lista	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Modulacja	64-QAM, DSSS, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, DQPSK, OFDM, CCK, DBPSK, QPSK, 1024-QAM
Ilość wsparć SSID	8
Liczba użytkowników	512 użyt.
5 GHz	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
2,4 GHz	Tak
Pobór mocy	15,3 W
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax
Ilość anten	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M