Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax1800-2-porty-1gbit-wi-fi-6-802-11ax-1775mbps-zasilany-poe-sufitowy-p-314444.html



REYEE ACCESS POINT AX1800 2 PORTY 1GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 1775MBPS | ZASILANY POE | SUFITOWY

Cena brutto	**458,99 zł**
Cena netto	**373,16 zł**
Numer katalogowy	**KILRUIACC0006**
Kod producenta	**RG-RAP2260(G)**
Kod EAN	**6971693271838**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5.35 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1201 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA,WPA2-AES**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**194 mm**
Szerokość produktu	**194 mm**
Głębokość produktu	**35 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Biała lista	**Tak**
Waga produktu	**560 g**
Protokoły Fibre Channel	**Concurrent 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Kolor produktu	**Biały**
Czarna lista	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług	**Hidden SSID,Multiple SSIDs**

(SSID)	
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
MIMO	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1201 Mbit/s**
Modulacja	**64-QAM,DSSS,16-QAM,256-QAM, BPSK,DQPSK,OFDM,CCK,DBPSK,QPSK,1024-QAM**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba użytkowników	**512 użyt.**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Ilość wsparć SSID	**8**
2,4 GHz	**Tak**
Pobór mocy	**15,3 W**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Serwer DHCP	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax**
Ilość anten	**2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M