

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax3000-2-porty-1gbit-wi-fi-6-802-11ax-2976mbps-zasilany-poe-do-puszki-p-p-314439.html>



REYEE ACCESS POINT AX3000 2 PORTY 1GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 2976MBPS | ZASILANY POE | DO PUSZKI PODTYNKOWEJ

Cena brutto	405,99 zł
Cena netto	330,07 zł
Numer katalogowy	KILRUIACC0001
Kod producenta	RG-RAP1261
Kod EAN	6971693279186
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	42,4 mm
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Tak
Szerokość produktu	86 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Głębokość produktu	86 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Diody LED	Tak
Pobór mocy (max)	10,2 W
Waga produktu	160 g
Typ MIMO	Multi User MIMO
6 GHz	Nie
MIMO	Tak
BeamForming	Tak
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN
Przeznaczenie	Ściana
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Liczba użytkowników	110 użyt.
Obsługa sieci VLAN	Tak

Typ anteny	Wewnętrzne
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Ilość wsparć SSID	8
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4,13 dBi
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Ilość anten	5
Zestaw do montażu	Tak
Stopień ochrony IP	IP41
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,SSID

Opis produktu

- Gwarancja: G036M