Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax3000-5-portow-1gbit-wi-fi-6-802-11ax-2976mbps-zasilany-poe-nascienny-p-314441.html

REYEE ACCESS POINT AX3000 5 PORTÓW 1GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 2976MBPS | ZASILANY POE | NAŚCIENNY

Cena brutto	**510,99 zł**
Cena netto	**415,44 zł**
Numer katalogowy	**KILRUIACC0003**
Kod producenta	**RG-RAP1260**
Kod EAN	**6971693274860**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Ilość wsparć SSID	**8**
5 GHz	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Serwer DHCP	**Tak**
6 GHz	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax**
BeamForming	**Tak**
Ilość anten	**5**
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Stopień ochrony IP	**IP41**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**

Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000**
MIMO	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2976 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**24 mm**
Szerokość produktu	**124 mm**
Głębokość produktu	**86 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**500 g**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Liczba użytkowników	**110 użyt.**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M