

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax3200-1-port-1gbit-1-port-2-5gbit-wi-fi-6-802-11ax-3202mbps-zasilany-p-p-361206.html>



## REYEE ACCESS POINT AX3200 1 PORT 1GBIT + 1 PORT 2.5GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 3202MBPS | ZASILANY POE | SUFITOWY

Cena brutto	<b>843,99 zł</b>
Cena netto	<b>686,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIWLO</b>
Kod producenta	<b>RG-RAP2260(E)</b>
Kod EAN	<b>6971693272101</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-PSK</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>220 mm</b>
Szerokość produktu	<b>220 mm</b>
Głębokość produktu	<b>35 mm</b>
Diody LED	<b>Zasilanie</b>
Waga produktu	<b>1,05 kg</b>
Prąd wejściowy	<b>1.5 A</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit</b>
Modulacja	<b>QPSK,OFDM,1024QAM OFDMA,DQ PSK,CCK,DBPSK,64-QAM,DSSS,16-QAM,256-QAM,BPSK,MIMO-OFDM</b>
Liczba użytkowników	<b>512 użyt.</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Ilość wsparć SSID	<b>8</b>
Pobór mocy	<b>25,4 W</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>3 dBi</b>

Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>802.11ax, 802.11ac Wave 2/Wave1, 802. 11n, 802.11a/b/g</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1,IEEE 802. 11n</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>800 Mbit/s</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Roaming Wi-Fi	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>2402 Mbit/s</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 5.35 GHz</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>2402 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M