Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reyee-access-point-ax3200-1-port-1gbit-1-port-2-5gbit-wi-fi-6-802-11ax-3202mbps-zasilany-p-p-361206.html



REYEE ACCESS POINT AX3200 1 PORT 1GBIT + 1 PORT 2.5GBIT | WI-FI 6 - 802.11AX - 3202MBPS | ZASILANY POE | SUFITOWY

Cena brutto	**868,99 zł**
Cena netto	**706,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIWLO**
Kod producenta	**RG-RAP2260(E)**
Kod EAN	**6971693272101**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2402 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**220 mm**
Szerokość produktu	**220 mm**
Głębokość produktu	**35 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Waga produktu	**1,05 kg**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**800 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**

MIMO	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Modulacja	**QPSK,OFDM,1024QAM OFDMA,DQPSK,CCK,DBPSK,64-QAM,DSSS,16-QAM,256-QAM,BPSK,MIMO-OFDM**
Liczba użytkowników	**512 użyt.**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Ilość wsparć SSID	**8**
Pobór mocy	**25,4 W**
5 GHz	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**802.11ax, 802.11ac Wave 2/Wave1, 802. 11n, 802.11a/b/g**
Serwer DHCP	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1,IEEE 802. 11n**
Ilość anten	**2**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5.35 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M