

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343759.html>



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	1 703,99 zł
Cena netto	1 385,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMYA
Kod producenta	2303345
Kod EAN	4939761313615
Szerokość opakowania	249 mm
Kancelaryjny	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier
Głębokość opakowania	399 mm
Wysokość palety (powietrze)	130,4 cm
Kolor produktu	Szary,Czarny
Wysokość palety (morze)	199 cm
Maksymalny format skanowania	210 x 297 mm
Ilość na palecie (powietrze)	60 szt.
Port USB	Tak
Zawartość opakowania	ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2022
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Typ kontroli	Dotyk
Napięcie	100 - 240 V
Sterowniki skanera	SANE,TWAIN,ISIS
Pobór mocy	19 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4

Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Ekran dotykowy	Tak
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Źródło światła	RGB LED
Masa opakowania z metalu	0 g
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Glass packaging weight	0 g
Podwójne skanowanie	Tak
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,9 W
Typ złącza gniazda	C7
Waga opakowania foliowego	15 g
Pobór mocy w trybie czuwania	0,15 W
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Masa opakowania drewnianego	0 g
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolory tła	Biały
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Background purifying, Wykrywanie pustych stron
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Tryb usypiania	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość sztuk	1

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Produkty na palecie (morze)	96 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	143 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	8 bit
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gramatura podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Szerokość produktu	292 mm
Tryb długiego papieru	Tak
Głębokość produktu	157 mm
Grubość karty (maks.)	0,76 mm
Wysokość opakowania	240 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6, B5
Waga wraz z opakowaniem	4,5 kg
List	Tak
Waga produktu	3,1 kg
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M