

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-n7100e-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-p-342084.html>



Ricoh N7100E Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny

Cena brutto	6 236,99 zł
Cena netto	5 070,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWL
Kod producenta	PA03706-B301
Kod EAN	4939761311284
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier,Zwykły? czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Post Card(JPN),Gruby papier
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skanowanie kliszy	Nie
Wysokość produktu	172 mm
Wysokość palety (powietrze)	113,5 cm
Wersja USB	2.0
Wysokość palety (morze)	178,5 cm
Szerokość produktu	300 mm
Ilość na palecie (powietrze)	27 szt.
Głębokość produktu	232 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość opakowania	349 mm
Typ przetwornika obrazu	CIS
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Skanuj do	FTP,Pilnik,E-mail Server,Mail,Faks
Waga produktu	6 kg
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Szerokość opakowania	335 mm

Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Przewody	Prąd przemienny
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Standardowe interfejsy	USB 1.1,USB 2.0,Ethernet
Głębokość opakowania	403 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Kolor produktu	Czarny
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A8,A5
Maksymalny format skanowania	216 x 3048 mm
Waga opakowania foliowego	15 g
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	50 ipm
Port USB	Tak
Masa opakowania drewnianego	0 g
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 355,6 mm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	25 stron/min
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Masa opakowania z metalu	0 g
Maksymalny dzienny cykl pracy	400 stron(y)
Podwójne skanowanie	Tak
Typ skanera	Skaner ADF
Glass packaging weight	0 g
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Dołączone oprogramowanie	Scanner Central Admin Server
Typ złącza gniazda	C7
Formaty plików (scanner)	JPG,TIFF,PDF
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 50,8 mm
Napięcie	100-240 V
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie

używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości, Monochromatyczne
Pobór mocy	38 W
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2 W
Ekran dotykowy	Tak
Ilość sztuk	1
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Źródło światła	RGB LED
Szerokość brutto palety	121,9 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Produkty na palecie (morze)	45 szt.
Typ ekranu	LCD
Długość brutto palety	101,6 cm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zasilacz sieciowy	Tak
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Przewodowa sieć lan	Tak
List	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Kancelaryjny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przekątna ekranu	8,4"
Rozdzielczość	1024 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M