

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-scansnap-ix1600-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-bialy-p-338517.html>



## Ricoh ScanSnap iX1600 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Biały

Cena brutto	<b>1 949,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 585,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMTY</b>
Kod producenta	<b>PA03770-B401</b>
Kod EAN	<b>4939761311758</b>
Źródło światła	<b>RGB LED</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Colour CIS</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu B</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Sterowniki skanera	<b>ISIS,ScanSnap</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Skanowanie w kolorze	<b>Tak</b>
Formaty plików (scanner)	<b>PDF,JPG</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A3,A4</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Typ ekranu	<b>TFT</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Waga opakowania z papieru	<b>2,4 kg</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Waga opakowania kartonowego	<b>1,2 kg</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8471607000</b>
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	<b>15 g</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Waga opakowania foliowego	<b>15 g</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Masa opakowania drewnianego	<b>0 g</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>

Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	<b>200 g</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Masa opakowania z metalu	<b>0 g</b>
Wysokość produktu	<b>152 mm</b>
Glass packaging weight	<b>0 g</b>
Wersja USB	<b>2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Typ złącza gniazda	<b>C7</b>
Szerokość produktu	<b>292 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.</b>
Głębokość produktu	<b>161 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>236 mm</b>
Szerokość brutto palety	<b>121,9 cm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>4,8 kg</b>
Produkty na palecie (morze)	<b>96 szt.</b>
Waga produktu	<b>3,4 kg</b>
Długość brutto palety	<b>101,6 cm</b>
Szerokość opakowania	<b>247 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>399 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	<b>50 ark.</b>
Maksymalny format skanowania	<b>216 x 360 mm</b>
Grubość karty (maks.)	<b>0,76 mm</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B4,B6</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
List	<b>Tak</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Kancelaryjny	<b>Tak</b>

Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Karta biznesowa, Post Card(JPN)</b>
Typ skanera	<b>ADF+Ręczny skaner pobierający</b>
Wysokość palety (powietrze)	<b>135,4 cm</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Wysokość palety (morze)	<b>2,07 m</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>40 stron/min</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Ilość na palecie (powietrze)	<b>60 szt.</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M