Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-5g-rutx50-dual-sim-gnss-wifi-4xlan-usb2-0-p-293381.html




# Router 5G RUTX50 Dual Sim, GNSS, WiFi, 4xLAN, USB2.0

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 696,99 zł** |
| Cena netto | **2 192,67 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTETRGSMRUTX50** |
| Kod producenta | **RUTX50 000000** |
| Kod EAN | **4779051840250** |
| Transmisja danych | **UMTS (WCDMA)** |
| Karta SIM | **Mini** |
| Oprogramowanie | **RutOS (OpenWrt based Linux OS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Funkcje komórkowe: Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Sieć:: Routing, Failover, Firewall, DHCP, DDNS, Load Balancing, VoIP passthrough, Connection monitoring Zarządzanie i monitoring: WEB UI, CLI, SSH** |
| Czytnik kart pamięci | **Brak** |
| Pasma (sieci drobne) | **6 GHz** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **7-złączy na anteny** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna odłączana** |
| Standardy sieciowe | **802.11b** |
| Bezpieczeństwo | **Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via the WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection, S** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **5 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Gniazdo 4-pinowe, 9-50 VDC** |
| Waga | **533** |
| Akcesoria w zestawie | **Router RUTX50 Zasilacz 18 W 4 x antena mobilna (obrotowa, męskie SMA) 2 x antena WiFi (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Antena** |

| | |
|---|---|
| | **GNSS (przylepna, męska SMA, kabel 3m) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adaptera SIM QSG (przewodnik szybkiego start** |
| Wymiary | **132 x 44.2 x 95.1 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługa sieci: 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/3.3Gbps DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2); 4G (LTE) - LTE Cat 20 2.0Gbps DL, 200Mbps UL; 3G - 42 Mbps DL, 5.76Mbps UL CPU Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz Pamięć Flash: 256 MB RAM: 256 MB GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Aluminiowy** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Obsługa sieci Aero2 | **Nie** |
| Sieć UMTS (WCDMA) | **850 MHz** |
| Typ routera | **5G** |
| Sieć LTE | **3400 MHz (42)** |

## Opis produktu

**Router RUTX50**

RUTX50 to nowoczesny, wielosieciowy router przemysłowy, oferujący komunikację mobilną 5G dla aplikacji o dużej prędkości i dużej ilości danych.

Komunikacja komórkowa 5G dual SIM w połączeniu z 5 portami Gigabit Ethernet i dwupasmowym Wi-Fi umożliwia niezawodny transfer danych o ultra niskich opóźnieniach.

Moc technologii 5G, w połączeniu z szeroką gamą interfejsów i przemysłowych funkcji sprzętowych, zapewnia możliwość dostosowania do przyszłych modernizacji i rozbudowy.

RUTX50 jest dostarczany z systemem RutOS, który zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i specjalistyczne protokoły przemysłowe dla szerokiego zakresu profesjonalnych scenariuszy aplikacji, a także jest kompatybilny z systemem zdalnego zarządzania (RMS), dla zoptymalizowanych możliwości zdalnego zarządzania i monitorowania dużych flot urządzeń.