

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-asus-tuf-ax6000-90ig07x0-mo3c00-p-296588.html>

Router Asus TUF-AX6000 (90IG07X0-MO3C00)

Cena brutto	676,99 zł
Cena netto	550,40 zł
Numer katalogowy	KILASUR4G0008
Kod producenta	90IG07X0-MO3C00
Kod EAN	4711081897002
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	696 g
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Ilość anten	6
Obsługa DMZ	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
DSL WAN	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ anteny	4x4
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Modulacja	1024-QAM
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Zasilacz sieciowy	Tak
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Wielkość pamięci flash	256 MB
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przekierowanie portów	Tak
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Serwer medialny	Tak

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Filtrowanie	Tak
MIMO	Tak
Firewall	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Funkcjonalność NAT	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Przycisk WPS	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Taktowanie procesora	2 MHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ produktu	Router biurkowy
Wbudowany wyłącznik	Tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Statystyka bezprzewodowa	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4804 Mbit/s
Wyzwalanie portów	Tak
Serwer DHCP	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	4804 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ethernet WAN	Tak
Wielkość tabeli adresów	64 wejścia
Filtrowanie URL	Tak
Dołączona antena	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
SSID na podstawie przypisania VLAN	Tak
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: G036M