Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-asus-zenwifi-xt8-2pak-bialy-p-297265.html



Router ASUS ZenWiFi XT8 (2pak) - Biały

Cena brutto	**1 563,99 zł**
Cena netto	**1 271,54 zł**
Numer katalogowy	**KILASUR4G0012**
Kod producenta	**ZenWiFi-AX-XT8 2PK White**
Kod EAN	**4718017579117**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**1201 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPS,WPA2-PSK,WPA-Enterprise**
Przekierowanie portów	**Tak**
Waga produktu	**716 g**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Kolor produktu	**Biały**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługuje VPN	**VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard**
Port USB	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Prąd wyjściowy	**1,75 A**
Firewall	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Filtrowanie URL	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Filtrowanie	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)**
Modulacja	**1024-QAM**
Ethernet WAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac**
DSL WAN	**Nie**
Ilość anten	**6**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Napięcie operacyjne	**19 V**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzne**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**

Procesor wbudowany	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M