

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-asus-zenwifi-xt8-2pak-bialy-p-297265.html>

Router ASUS ZenWiFi XT8 (2pak) - Biały

Cena brutto	1 456,99 zł
Cena netto	1 184,54 zł
Numer katalogowy	KILASUR4G0012
Kod producenta	ZenWiFi-AX-XT8 2PK White
Kod EAN	4718017579117
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga produktu	716 g
Gniazdo karty SIM	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Firewall	Tak
Kolor produktu	Biały
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne
Filtrowanie URL	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Filtrowanie	Tak
Port USB	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	4804 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1,75 A
Typ połączenia WAN	RJ-45
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
DSL WAN	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
zapobieganie atakom DoS	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Modulacja	1024-QAM
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Ilość anten	6
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Przekazywanie VPN	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przycisk reset	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4804 Mbit/s
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wielkość pamięci flash	256 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Napięcie operacyjne	19 V
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
Przycisk WPS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP



PS COMPUTER Sp. z o.o.

**VPN Fusion VPN Server
WireGuard**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo

**WPA-PSK,WPS,WPA2-PSK,WPA-
Enterprise**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M