Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-atrm50-p-372684.html



Router ATRM50

Cena brutto	**3 597,99 zł**
Cena netto	**2 925,20 zł**
Numer katalogowy	**KMTETL000000017**
Kod producenta	**ATRM50100000**
Kod EAN	**4779051844869**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność pracy: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony IP30**
Zasilanie	**Złącze M12 A, kod 4-pinowy, męski Zakres napięcia wejściowego 9-50 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (70 V), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe >69 V DC, maks. 10 s Pobór mocy Bezczynność:**
Waga	**550**
Wymiary	**167 x 46.2 x 112.4 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Monitorowanie w czasie rzeczywistym Wykresy sygnału bezprzewodowego Historia wykorzystania ruchu**
Certyfikaty	**CE UKCA RCM R-NZ CB EAC UCRF WEEE**
Pasma (sieci drobne)	**6 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**7**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 AS/NZS 2772.2:2016+A1:2018**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN)**

Opis produktu

ATRM50 to wytrzymały router 5G przeznaczony do transportu, wyposażony w 4 porty Gigabit Ethernet M12 i wejście zasilania M12, co zapewnia trwałe i bezpieczne połączenia. Zapewnia ultrawysoką prędkość transmisji danych komórkowych do 3,4 Gb/s i obsługuje dwie karty SIM z technologią eSIM, co zapewnia bezproblemowe przełączanie awaryjne. Certyfikowany zgodnie z normami EN 45545-2 i EN 50155, ATRM50 został zaprojektowany tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i niezawodności systemów kolejowych, a jednocześnie doskonale sprawdza się w innych wymagających środowiskach transportowych. Router jest wyposażony w GNSS, zintegrowany uchwyt montażowy i jest kompatybilny z RMS, co umożliwia wydajne zarządzanie na miejscu i zdalne.