Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-asus-dsl-ac51-adsl-adsl2-vdsl2-2-4-ghz-5-ghz-p-195623.html



Router bezprzewodowy ASUS DSL-AC51 (ADSL, ADSL2+, VDSL2; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**230,99 zł**
Cena netto	**187,80 zł**
Numer katalogowy	**KILASUROU0018**
Kod producenta	**DSL-AC51**
Kod EAN	**4712900688108**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Obsługa DMZ	**Tak**
DSL WAN	**Tak**
Typ podłączenia	**ADSL (złącze telefoniczne), ADSL2+, VDSL2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Dostęp dla gości	**Tak**
Port WAN	**1 x RJ-11**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.1 Puma**
VDSL2	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11i,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11e,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.3**
Liczba portów RJ-11	**1**
VDSL	**Tak**
Ilość anten	**3**
Funkcje routera	**Automatyczne wykrycie VPI/VCI, DHCP, Kopia i przywrócenie konfiguracji, Log & Trace, Obsługa VPN**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8.1**

	Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8 Pro,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Star
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g**
Zakres wilgotności względnej	**50 - 90%**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 90%**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Standard sieci	**ADSL2, ADSL2+, VDSL2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 70 °C**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPS,WPA-PSK,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,64-bit WEP,WPA-Enterprise**
Kreator instalacji internetowej	**Tak**
Zabezpieczenia	**Filtrowanie adresów URL, Kontrola rodzicielska, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Karta konfiguracyjna Wi-Fi	**Tak**
Porty LAN	**2x 10/100Mbps**
Wysokość produktu	**200 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Szerokość produktu	**207 mm**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Głębokość produktu	**175 mm**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Diody LED	**ADSL, DSL, LAN, Zasilanie, WLAN**
ADSL2 +	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Kolor główny	**Czarny**
Waga produktu	**440 g**
ADSL2	**Tak**
4G	**Nie**
Interfejsy	**Brak**
ADSL	**Tak**
3G	**Nie**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Kod producenta	**DSL-AC51**
Serwer DHCP	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Zewnętrzna antena x 3**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Lampka kontrolna	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.**
Klient DHCP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**433 Mbit/s**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Protokoły zarządzające	**IGMP v1/v2/v3**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Zabezpieczenie firewall	**Parental control**
Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**

Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Certyfikaty	**CE**
Obsługuje VPN	**IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel RJ-45, Kabel telefoniczny RJ-11, Router, Zasilacz**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**433 Mbit/s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Waga	**440 g**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Szerokość	**207 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Wysokość	**175 mm**
Firewall	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45),DSL,Telefon (RJ-11)**
Karta sieciowa	**Tak**
Głębokość	**200 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Filtrowanie URL	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Filtrowanie	**Tak**
Port USB	**Nie**
Przycisk WPS	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M