

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac5-ac1200-p-220909.html>

Router bezprzewodowy Tenda AC5 AC1200

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0063
Kod producenta	AC5 v3.0
Kod EAN	6932849426076
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Port USB	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługuje VPN	L2TP/PPTP/IPSec
Rodzaj zasilania	DC
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
Gniazdo karty SIM	Nie
Lampka kontrolna	Tak
Firewall	Tak
Taktowanie procesora	1000 MHz
Filtrowanie	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Ethernet WAN	Tak
4G	Nie
Certyfikaty	CE/FCC/RoHS
DSL WAN	Nie
3G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Przycisk reset	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Ilość anten	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne	9 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przycisk WPS	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Filtrowanie adresów MAC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Diody LED	WLAN
Serwer DHCP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Przekierowanie portów	Tak

Kolor produktu

Biały

WLAN wskaźnik przesyłu danych
(max)

1167 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M