

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac5-ac1200-p-220909.html>

## Router bezprzewodowy Tenda AC5 AC1200

Cena brutto	<b>78,99 zł</b>
Cena netto	<b>64,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAROU0063</b>
Kod producenta	<b>AC5 v3.0</b>
Kod EAN	<b>6932849426076</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1167 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Port USB	<b>Nie</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Obsługuje VPN	<b>L2TP/PPTP/IPSec</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Taktowanie procesora	<b>1000 MHz</b>
4G	<b>Nie</b>

Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
3G	<b>Nie</b>
Certyfikaty	<b>CE/FCC/RoHS</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>6 dBi</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK, WPS, WPA2-PSK</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>WLAN</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G012M