

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-f3-xdsl-2-4-ghz-p-196089.html>

Router bezprzewodowy Tenda F3 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	58,99 zł
Cena netto	47,96 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0042
Kod producenta	F3
Kod EAN	6932849427141
Ilość anten	3
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	-74 dBmW
Ethernet WAN	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Filtrowanie URL	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Przycisk WPS	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Podręcznik użytkownika	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Napięcie operacyjne	9 V
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Przycisk reset	Tak
xDSL connection	Nie
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Głębokość produktu	87 mm
Kolor główny	Biały
Wysokość produktu	25 mm
Rodzaj zasilania	DC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPS

Zabezpieczenia	TKIP-AES, WPA
Standard sieci	IEEE 802.11 b / g / n
Wysokość	26 mm
Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Waga	213 g
Port WAN	1x 10/100Mbps
Certyfikaty	CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Typ anteny	Zewnętrzny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Dodatkowe informacje	3 x antena stała, zewnętrzna 5dBi, Certyfikaty: CE, ROHS, 3C, EAC, NOM, IC, Diody LED: SYS, WiFi, LAN(1-3), WAN, T, WPS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Prędkość: 300Mbps w paśmie 2,4 GHz, Przycisk reset
Przewody	DC
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	-89 dBmW
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Filtrowanie	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługa DMZ	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Połączenie z siecią komórkową	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	300
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	-72 dBmW

Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Diody LED	LAN, System, Sieć WAN, WPS
Interfejsy	LAN, WAN
Szerokość produktu	133 mm
Typ produktu	Router biurkowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prąd wyjściowy	0,6 A
Głębokość	90 mm
Pasma	2,4 GHz
Szerokość	127 mm
Funkcje routera	DHCP
Zawartość zestawu	Router
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Pobór mocy	1,9 W
Port USB	Nie
Rodzaj anteny	Stała, Zewnętrzna
Kolor produktu	Biały
Kod producenta	F3

Opis produktu

- Gwarancja: G036M