Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-f3-xdsl-2-4-ghz-p-196089.html



Router bezprzewodowy Tenda F3 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	**54,99 zł**
Cena netto	**44,71 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0042**
Kod producenta	**F3**
Kod EAN	**6932849427141**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Kolor główny	**Biały**
Interfejsy	**LAN, WAN**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Karta sieciowa	**Tak**
Kod producenta	**F3**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Dodatkowe informacje	**3 x antena stała, zewnętrzna 5dBi, Certyfikaty: CE, ROHS, 3C, EAC, NOM, IC, Diody LED: SYS, WiFi, LAN(1-3), WAN, T, WPS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Prędkość: 300Mbps w paśmie 2,4 GHz, Przycisk reset**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Rodzaj anteny	**Stała, Zewnętrzna**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Przycisk WPS	**Tak**
Pobór mocy	**1,9 W**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Certyfikaty	**CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać**

	pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Zawartość zestawu	**Router**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Waga	**213 g**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	**-72 dBmW**
Szerokość	**127 mm**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	**-74 dBmW**
Wysokość produktu	**25 mm**
Wysokość	**26 mm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	**-89 dBmW**
Szerokość produktu	**133 mm**
Głębokość	**90 mm**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
xDSL connection	**Nie**
Głębokość produktu	**87 mm**
Serwer DHCP	**Tak**
WLAN prędkość przesyłania danych	**300**
Diody LED	**LAN, System, Sieć WAN, WPS**
Przepustowość (pierwsza)	**2,4 GHz**
Przewody	**DC**
Przekierowanie portów	**Tak**
Połączenie z siecią komórkową	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**

Port USB	**Nie**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Port WAN	**1x 10/100Mbps**
Filtrowanie URL	**Tak**
Filtrowanie	**Tak**
Funkcje routera	**DHCP**
Ethernet WAN	**Tak**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 b/g/n**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Pasmo	**2,4 GHz**
Ilość anten	**3**
Standard sieci	**IEEE 802.11 b / g / n**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prąd wyjściowy	**0,6 A**
Przycisk reset	**Tak**
Zabezpieczenia	**TKIP-AES, WPA**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Porty LAN	**3x 10/100Mbps**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Rodzaj zasilania	**DC**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M