Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-n301-xdsl-2-4-ghz-p-196090.html



Router bezprzewodowy Tenda N301 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	**50,99 zł**
Cena netto	**41,46 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0043**
Kod producenta	**N301**
Kod EAN	**6932849406894**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz**
Przycisk reset	**Tak**
Waga	**299 g**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Szerokość	**90 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wysokość	**26 mm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS**
Głębokość	**127 mm**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Wysokość produktu	**26 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Szerokość produktu	**90,5 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Głębokość produktu	**127,4 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Przycisk WPS	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Obsługa DMZ	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**
WLAN prędkość przesyłania danych	**11,54,300 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Połączenie z siecią komórkową	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Port WAN	**1x 10/100Mbps**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Połączenie xDSL	**Nie**
Funkcje routera	**DHCP, DMZ Host, Dynamiczny DNS, Enable/Disable Wireless Radio, Klonowanie adresów MAC, Kontrola przepustowości, Obsługa VPN, Port Forwarding, Wireless Access Control, Zdalne zarządzanie**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Łączność z siecią komórkową	**Nie**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 b/g/n**
Serwer DHCP	**Tak**
xDSL connection	**Nie**
Pasmo	**2,4 GHz**
Standard sieci	**IEEE 802.3, IEEE 802.3u**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zabezpieczenia	**Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Kontrola dostępu, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS**
Klient DHCP	**Tak**
Porty LAN	**3x 10/100Mbps**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**

Rodzaj zasilania	**DC**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Kolor główny	**Biały**
Filtrowanie	**Tak**
Interfejsy	**LAN, WAN**
Ethernet WAN	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Kod producenta	**N301**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Dodatkowe informacje	**2 x stała antena zewnętrzna, dookólna 5dBi, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przycisk: Reset/WPS, Szybkość łącza bezprzewodowego: 802.11n: do 300Mbps, 802.11g: do 54Mbps, 802.1**
Ilość anten	**2**
Rodzaj anteny	**Dookólna, Stała, Zewnętrzna**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
4G	**Nie**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoH**
3G	**Nie**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,472 GHz**
Generacja sieci mobilnej	**4G**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M