

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-n301-xdsl-2-4-ghz-p-196090.html>



Router bezprzewodowy Tenda N301 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	50,99 zł
Cena netto	41,46 zł
Numer katalogowy	KILT DAROU0043
Kod producenta	N301
Kod EAN	6932849406894
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Kontrola dostępu, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Łączność z siecią komórkową	Nie
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj zasilania	DC
Serwer DHCP	Tak
xDSL connection	Nie
Kolor główny	Biały
Przekierowanie portów	Tak
Interfejsy	LAN, WAN
Klient DHCP	Tak
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Kod producenta	N301
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Dodatkowe informacje	2 x stała antena zewnętrzna, dookólna 5dBi, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przycisk: Reset/WPS, Szybkość łącza bezprzewodowego: 802.11n: do 300Mbps, 802.11g: do 54Mbps, 802.11b: do 11Mbps
Filtrowanie	Tak
Rodzaj anteny	Dookólna, Stała, Zewnętrzna

Ethernet WAN	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Certyfikaty	FCC, CE, RoH
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,472 GHz
Ilość anten	2
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga	299 g
4G	Nie
Szerokość	90 mm
3G	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wysokość	26 mm
Generacja sieci mobilnej	4G
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Głębokość	127 mm
Przycisk reset	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość produktu	26 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Szerokość produktu	90,5 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Głębokość produktu	127,4 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Diody LED	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Biały
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Rodzaj routera	Jednozakresowy

Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Przycisk WPS	Tak
Port WAN	1x 10/100Mbps
Obsługa DMZ	Tak
Funkcje routera	DHCP, DMZ Host, Dynamiczny DNS, Enable/Disable Wireless Radio, Klonowanie adresów MAC, Kontrola przepustowości, Obsługa VPN, Port Forwarding, Wireless Access Control, Zdalne zarządzanie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
WLAN prędkość przesyłania danych	11,54,300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pasmo	2,4 GHz
Połączenie z siecią komórkową	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Standard sieci	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Połączenie xDSL	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M