

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-tx12l-pro-p-359684.html>

Router bezprzewodowy Tenda TX12L Pro

Cena brutto	162,99 zł
Cena netto	132,51 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0109
Kod producenta	TX12L Pro
Kod EAN	6932849424317
Szerokość produktu	244 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość produktu	56 mm
Serwer DHCP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Przekierowanie portów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Klient DHCP	Tak
Port USB	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC
Obsługuje VPN	IPSec Transparent Transmission PPTP Transparent Transmission L2TP Transparent Transmission PPTP VPN Server PPTP VPN Client L2TP VPN Client
Firewall	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Filtrowanie URL	Tak
Modulacja	1024-QAM, OFDMA
Filtrowanie	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ethernet WAN	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Taktowanie procesora	1300 MHz
Przycisk reset	Tak

Dostęp dla gości	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Napięcie operacyjne	12 V
Ilość anten	5
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna moc Tx (5 GHz)	23 dBmW
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW
Serwer VPN	Y
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przycisk WPS	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
MIMO	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPS
Zabezpieczenie firewall	ICMP Flood Attack Defense, TCP Flood Attack Defense, UDP Flood Attack Defense, Block Ping From WAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych	574 Mbit/s

(pierwsze pasmo)

Wysokość produktu **200 mm**

WLAN wskaźnik przesyłu danych
(drugie pasmo) **2402 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M