

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-tx12l-pro-p-359684.html>

Router bezprzewodowy Tenda TX12L Pro

Cena brutto	190,99 zł
Cena netto	155,28 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0109
Kod producenta	TX12L Pro
Kod EAN	6932849424317
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Serwer VPN	Y
Przycisk WPS	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Obsługa DMZ	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
MIMO	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPS
Zabezpieczenie firewall	ICMP Flood Attack Defense, TCP Flood Attack Defense, UDP Flood Attack Defense, Block Ping From WAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Wysokość produktu	200 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Szerokość produktu	244 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak

Głębokość produktu	56 mm
Przekierowanie portów	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Klient DHCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Port USB	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC
Obsługuje VPN	IPSec Transparent Transmission PPTP Transparent Transmission L2TP Transparent Transmission PPTP VPN Server PPTP VPN Client L2TP VPN Client
Typ produktu	Router biurkowy
Firewall	Tak
Modulacja	1024-QAM,OFDMA
Filtrowanie URL	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Filtrowanie	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Taktowanie procesora	1300 MHz
Ethernet WAN	Tak
Przycisk reset	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Napięcie operacyjne	12 V
Ilość anten	5
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna moc Tx (5 GHz)	23 dBmW

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	20 dBmW

Opis produktu

- Gwarancja: G036M