Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-archer-ax6000-p-196223.html

Router bezprzewodowy TP-LINK Archer AX6000

Cena brutto	**1 284,99 zł**
Cena netto	**1 044,71 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0065**
Kod producenta	**KILTPLROU0065**
Kod EAN	**6935364099763**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Wysokość opakowania	**120 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Moc nadawania	**CE:**
Waga wraz z opakowaniem	**1,82 kg**
4G	**Nie**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Szerokość opakowania	**365 mm**
3G	**Nie**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość opakowania	**290 mm**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Liczba połączeń WLAN (maksymalna)	**8**
Kolor produktu	**Czarny**
Zgodny z Mac	**Tak**
Czułość odbiorcy	**5GHz: 11a 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 MB**
Port USB	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**4 A**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Zabezpieczenie firewall	**DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding**
Rodzaj zasilania	**DC**
Napięcie operacyjne	**12 V**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1148 Mbit/s**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Lampka kontrolna	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Taktowanie procesora	**1800 Mhz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Serwer DHCP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000,10 Mbit/s**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Przekierowanie portów	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**

Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Karta sieciowa	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Obsługa DMZ	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**8**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**macOS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows XP,Windows 2000,Windows 98SE**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Firewall	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Filtrowanie URL	**Tak**
Serwer medialny	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Filtrowanie	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA,WPA3**
Ethernet WAN	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
DSL WAN	**Nie**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dostęp dla gości	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Wysokość produktu	**60,2 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
Szerokość produktu	**261,2 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE**

	802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Dostęp do harmonogramu	**Tak**
Głębokość produktu	**261,2 mm**
Ilość anten	**8**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Status, USB, Sieć WAN, WLAN**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy