

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr100-lte-p-204448.html>

Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR100 LTE

Cena brutto	221,99 zł
Cena netto	180,48 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0017
Kod producenta	TL-MR100
Kod EAN	6935364088804
Czułość odbiorcy	11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm,PPTP, L2TP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość produktu	36 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Szerokość produktu	154 mm
Serwer DHCP	Tak
Głębokość produktu	114 mm
Klient DHCP	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet
Kolor produktu	Czarny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP ,11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm

Port USB	Nie
Gniazdo karty SIM	Tak
Prąd wyjściowy	0,85 A
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
3G	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	2
Standardy 3G	HSPA,UMTS
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane sieci 4G	1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz,1900 MHz,2500 MHz,800 MHz,2300 MHz,900 MHz
Napięcie operacyjne	9 V
4G	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Przycisk WPS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Rodzaj wtyku anteny	N-Typ

Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane pasma UMTS	2100 MHz,900
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows Vista,Windows NT,Windows XP,Windows 8,Windows 7

Opis produktu

- Gwarancja: G036M