

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr100-lte-p-204448.html>

## Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR100 LTE

Cena brutto	<b>221,99 zł</b>
Cena netto	<b>180,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLR4G0017</b>
Kod producenta	<b>TL-MR100</b>
Kod EAN	<b>6935364088804</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>300 Mbit/s</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Czułość odbiorcy	<b>11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm,PPTP, L2TP</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>114 mm</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>36 mm</b>
Standardy 3G	<b>HSPA,UMTS</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK</b>
3G	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>

Obsługiwane sieci 4G	<b>1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz,1900 MHz,2500 MHz,800 MHz,2300 MHz,900 MHz</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows Vista,Windows NT,Windows XP,Windows 8,Windows 7</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,85 A</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>802.11b/g/n</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP, L2TP ,11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Ethernet</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>2100 MHz,900</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>N-Typ</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Napięcie operacyjne	<b>9 V</b>
Szerokość produktu	<b>154 mm</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
4G	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>

---

Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M