

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-mr100-lte-p-204448.html>

Router bezprzewodowy TP-LINK TL-MR100 LTE

Cena brutto	245,99 zł
Cena netto	199,99 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0017
Kod producenta	TL-MR100
Kod EAN	6935364088804
Typ anteny	Zewnętrzny
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Standardy 3G	UMTS,HSPA
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	9 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj wtyku anteny	N-Typ
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Obsługiwane pasma UMTS	900,2100 Mhz
Przycisk WPS	Tak
Czułość odbiorcy	11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm,PPTP, L2TP
Obsługa DMZ	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 7,Windows Vista,Windows 8,Windows NT,Windows XP,Windows

	2000,Windows 98SE
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Filtrowanie adresów IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA2,WPA-PSK
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet
Wysokość produktu	36 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość produktu	154 mm
Ethernet WAN	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP ,11g 54M: -74dBm11n HT20: -71dBm11n HT40: -68dBm
Głębokość produktu	114 mm
Dostęp dla gości	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Przewody	LAN (RJ-45)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Kolor produktu	Czarny
Ilość anten	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Port USB	Nie
Obsługiwane sieci 4G	900 MHz,800 MHz,2300 MHz,2100 MHz,1800 MHz,2600 MHz,1900 MHz,2500 MHz
Prąd wyjściowy	0,85 A
Rodzaj zasilania	DC
4G	Tak

Typ produktu

Router biurkowy

3G

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M